

20 LT - ADDOLCITORE - WATER SOFTNER

SCHEDA TECNICA - SPECIFICATIONS

100% made in Italy



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

DECALCIFICATORE A RESINE MONORUBINETTO - 20 LITRI SINGLE TAP WATER SOFTENER WITH RESINS - 20 LITRES

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

Diametro	190 mm	Diameter
Larghezza	280 mm	Width
Altezza	900 mm	Height
Peso	19 Kg	Weight
Pressione H2O alimentazione	min 1 bar, max 8 bar	Inlet H2O pressure
Portata max consigliata in ingresso	1000 l/h	Max suggested inlet flow
Temperatura ambiente di lavoro	min 6°C - max 25°C	Working temperature
Attacco idrico	3/4"	Water connection
Q.tà sale per rigenerazione	2,5 kg	Salt quantity per regeneration

EQUIPAGGIAMENTO STD - STD EQUIPMENT

Bombola inox in AISI304 da 20 litri	20 litres inox AISI304 bottle
14 lt di resine cationiche	14 lts of cationic resins
Libretto di istruzioni	User's manual
Tubi di carico e scarico	Inlet and drain pipes

ACQUA DI ALIMENTAZIONE - INLET WATER

Acqua potabile	Drinking water
Temperatura min 8°C - max 25°C	Min 8°C - max 25°C temperature
Acqua limpida	Clear water
Durezza massima 90°f	Max hardness 90°f

INDICATI PER - SUITABLE FOR

Lavabicchieri	Glasswashers
Lavastoviglie	Dishwashers
Macchine da caffè	Coffee machines
Forni	Ovens

ACQUA ADDOLCITA IN RAPPORTO ALLA DUREZZA - SOFTENED WATER IN RELATIONSHIP TO HARDNESS

Durezza dell'acqua Water hardness	20°f 11°d	30°f 16°d	40°f 22°d	50°f 28°d	60°f 33°d
Litri - Liters	4200	2800	2100	1680	1400